Specyfikacja techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

									Inverter								
	TYP		PRZENOŚNE	ŚCIENNE									PRZYSUFITOWO-PODŁOGOWE				
NAZWA	J.WEWNĘTRZNA		CV-PO9FR	AY-AP07FHR	AY-AP09FHR	AY-AP12FHR	AY-AP18DR	AY-AP24DR	AY-XP07ER	AY-XP09ER	AY-XP12ER	GS-XP07ER	GS-XP09ER	GS-XP12ER	GS-XP18ER	GS-XP24ER	GS-XP27ER
	J.ZEWNĘTRZNA			AE-A07FHR	AE-A09FHR	AE-A12FHR	AE-A18DR	AE-A24DR	AE-X07ER	AE-X09ER	AE-X12ER	GU-XR07ER	GU-XR09ER	GU-XR12ER	GU-XR18ER	GU-XR24ER	GU-XR27ER
WYDAJNOŚĆ	CHŁODZENIE	kW	2,12	2,05	2,64	3,5	5,2	6,7	2,1 (0,9-3,0)	2,6 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,0)	2,1 (0,9-2,9)	2,64 (0,9-3,4)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,7-6,1)	7,0 (2,4-8,0)	8,0 (2,4-8,5)
	GRZANIE	kW		2,4	3,1	4,01	5,5	8,1	3,0 (0,9-4,0)	3,6 (0,9-5,0)	4,6 (0,9-6,0)	2,4 (0,9-3,8)	3,1 (0,9-4,5)	4,0 (0,9-5,8)	6,2 (1,7-7,5)	8,0 (2,8-9,0)	9,0 (2,8-10)
ZASILANIE	V-ph-Hz		~230V/50Hz	~230V/50Hz			~230V/50Hz			~230V/50Hz				~230V/50Hz			
POBÓR PRĄDU	CHŁODZENIE	A		3,4	4,6	5,3	9,3	12,9	2,6	3,3	4,6	3	3,6	4,9	7,2	10	14,5
	GRZANIE	A		3,2	4,5	5,3	8,3	13,4	3,6	4,1	5,2	3,8	4,5	5,5	7,8	10,1	13,1
POBÓR MOCY	CHŁODZENIE	W	530	780	1020	1200	2100	2700	510	650	960	650	780	1060	1560	2180	3150
	GRZANIE	W		730	950	1190	1800	2800	730	900	1190	830	970	1210	1700	2210	2850
KLASA ENERGETYCZNA	CHŁODZENIE		B	D	D	C	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	GRZANIE			B	B	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
POZIOM HAŁASU	J. WEWNĘTRZNA	dB (A)	36	27/29/33	27/32/36	29/33/38	34/36/41	37/39/45	26/32/38	28/34/43	31/38/45	28/34/37	28/34/39	29/35/41	34/38/43	34/41/46	34/41/47
	J .ZEWNĘTRZNA	dB(A)		43	43	48	52	54	46	48	49	45	45	48	54	55	56
WYDAJNOŚĆ POWIETRZA	m³/h		360/197/95/43	432/360/288	498/390/300	576/522/462	942/834/702	1098/822/810	468/408/312	594/462/360	672/540/408	540/408/366	618/540/396	720/570/420	990/798/666	1140/930/690	1182/930/690
WYMIARY	J. WEWNĘTRZNA	W(mm)	470	815	815	815	1040	1040	810	810	810	1025	1025	1025	1300	1300	1300
		H(mm)	820	278	278	278	325	325	285	285	285	680	680	680	680	680	680
		D(mm)	383	198	198	198	220	220	240	240	240	212	212	212	212	212	212
	J. ZEWNĘTRZNA	W(mm)		720	780	780	890	890	730	730	730	780	780	780	890	890	890
		H(mm)		535	540	540	645	645	540	540	540	540	540	540	800	800	800
		D(mm)		236	269	269	327	327	250	250	265	269	269	269	320	320	320
MASA	J. WEWNĘTRZNA	kg	36	9	9	9	16	16	11	11	11	31	31	31	34	36	36
	J. ZEWNĘTRZNA	kg		30	30	30	54	61	36	36	37	33	33	37	57	65	65
ŚREDNICA PRZEWODÓW	CIECZ	inch		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	GAZ	inch		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
PLASMACLUSTER			Tak	tak			tak			tak				tak			
CZYNNIK CHŁODNICZY							R410 A							R 410 A			